

LOGO

NAZWA FIRMY.

ul.1-Maj 47

43-300 Bielsko-Biała

NIP: 937-26-27-987

tel/fax: +48 33 821 34 87

kom. +48 698 406 584

kom. +48 511 775 588

kompmar@kompmar.net.pl

biokominek EGZUL czarny z certyfikatem TÜV - Kratkikolor czarny



Waga (kg)	69
Szerokość (cm)	114
Wysokość (cm)	96
Głębokość (cm)	32
Pojemność biowłładki (l)	0.75
Długość linii ognia (cm)	35
Pojemnik na paliwo (wys x szer x gł) (cm)	5,2 x 41,1 x 11,1

Zalety

Biokominki nie uznają ograniczeń, nie wymagają skomplikowanej instalacji ani podłączenia do przewodu kominowego, są **proste w montażu oraz w obsłudze**, sprawdzają się zarówno w przestronnym domu, jak i mniejszym mieszkaniu.

Biokominki to również doskonałe rozwiązanie na aranżację wnętrz, ponieważ bogata oferta produktów umożliwia realizację najbardziej oryginalnych pomysłów.

Są opalane ekologicznym paliwem w postaci płynu, czego efektem jest **prawdziwy ogień**.

NATURALNE CIEPŁO

Biokominek podnosi temperaturę nawet do kilku stopni Celsjusza, w zależności od wysokości płomienia i wielkości wnętrza. Wytwarzane ciepło w 100% oddane jest do pomieszczenia, dzięki czemu biokominek może stanowić dodatkowe źródło ogrzewania.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

Wystarczy wlać biopaliwo do poziomu oznaczonego w pojemniku. Możliwa jest regulacja i wygaszenie płomienia w dowolnym momencie. Należy pamiętać o wentylacji pomieszczenia w którym znajduje się biokominek.

Wolnostojący, **nie wymaga montażu**, do postawienia w dowolnym miejscu. Wystarczy złożyć elementy zawarte w opakowaniu zgodnie z instrukcją obsługi.

GWARANCJA JAKOŚCI

Biokominki wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Proces produkcji realizowany jest według światowych standardów, co potwierdza uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2015.

POSTAW NA BEZPIECZEŃSTWO

Proces produkcji biokominków monitorowany jest przez TÜV Rheinland Polska - biokominek posiada niemiecki certyfikat bezpieczeństwa TÜV.

Pojemnik z certyfikatem TÜV posiada dodatkową specjalną komorę, która zapobiega wylaniu paliwa na skutek przypadkowego przepełnienia zbiornika. Posiada również wskaźnik maksymalnego poziomu paliwa.

Wkład chłonny umieszczony w środku pojemnika zmniejsza zużycie paliwa oraz zabezpiecza przed rozlaniem biopaliwa na skutek przechylenia urządzenia