

# LOGO

**NAZWA FIRMY.**

ul.1-Maj 47

43-300 Bielsko-Biała

NIP: 937-26-27-987

tel/fax: +48 33 821 34 87

kom. +48 698 406 584

kom. +48 511 775 588

kompmar@kompmar.net.pl

## Centralny odkurzacz HAWK 600



TQD Hawk to jednostki z obudową stalowo-aluminiową, w których zastosowano silniki AMETEK® Thru-Flow z 2-stopniową turbiną oraz filtracją hybrydową: cyklon + filtr samoczyszczący + filtr krawkowy lub filtr samoczyszczący + filtr krawkowy w połączeniu z opcjonalnym workiem filtracyjnym. Automatyka z autodiagnozą zapewniająca łagodny start silnika zwiększa jego żywotność oraz nie powoduje "uderzeń" w instalacje elektryczną. Podłączenie instalacji z lewej lub prawej strony. Dostępne moce: 600 i 700 AirWatts.

## CECHY OGÓLNE:

- obudowa aluminiowo-stalowa
- Silnik AMETEK® Thru-Flow
- Wolny start silnika
- Układ sterujący z autodiagnozą
- Podłączenie instalacji z lewej lub prawej strony
- Zbiornik aluminiowy 32L
- Moc ssąca: 600 AirWatt
- Potrójna filtracja hybrydowa (I lub II)
- Gwarancja standardowa: 3 lata
- Gwarancja wydłużona: 6 lat\*

\*Warunkiem udzielenia 6-letniej gwarancji jest stosowanie drugiego sposobu filtracji (patrz opcje filtracji) i coroczna wymiana filtrów, a w przypadku awarii przedstawienie dowodów zakupu potwierdzających coroczny zakup filtra workowego oraz kompletu 3 worków filtracyjnych. Szczegóły w warunkach gwarancji.

## FILTRACJA:

### I sposób:

Z zamontowanym filtrem samoczyszczącym i filtrem krawkowym. W tym przypadku brudne powietrze jest filtrowane za pomocą naturalnie powstałemu ruchowi wirowemu tzw. cyklonowi oraz filtrowi samoczyszczącemu i krawkowi filtracyjnemu. Filtr samoczyszczący wykonany jest z materiału o wysokiej skuteczności filtracji, wielorazowego użytku. Podczas pracy filtr samoczyszczący (z zaszytym obciążeniem) unosi się, a podczas wyłączania opuszcza. Ruchy te zapobiegają gromadzeniu się zbyt grubej warstwy brudu na powierzchni filtra, a co za tym idzie również znacząco mniejszy spadek siły ssacej. Konserwacja sprowadza się do czyszczenia /wymiany filtrów i opróżniania zbiornika.

### II sposób:

Z zamontowanym workiem filtracyjnym, filtrem samoczyszczącym i filtrem krawkowym. Filtracja wygląda tak jak w I sposobie z tą różnicą, że zamiast filtracji cyklonicznej zastosowano worek filtracyjny o poj. 22,5L i wszystkie większe brudy zbierają się w worku a drobniejsze na pozostałych filtrach. Konserwacja sprowadza się do wymiany worka filtracyjnego oraz czyszczeniu/wymiany pozostałych filtrów. Zapewnia to większą higienę konserwacji i wydłuża żywotność całego urządzenia. **Stosowanie tego sposobu filtracji wydłuża gwarancje na urządzenie do 6 lat ! (szczegóły w warunkach gwarancji).**

**Ten sposób filtracji to również czystość i higiena przy obsłudze.**

## DANE TECHNICZNE:

Dane techniczne:

- Model: **HAWK 600**
- Obudowa: **aluminiowo-stalowa**
- Silnik: **AMETEK® Thru-Flow**
- Moc: **1500 W**
- Napięcie: **220/240 V**
- Podciśnienie: **32 kPa**
- Siła ssąca: **600 AirWatt**
- System filtracji: **cyklon lub worek filtracyjny + filtr samoczyszczący + krążek filtracyjny**
- Zabezpieczenie silnika: **TAK**
- Pojemność zbiornika: **32 litry**
- Waga: **9,5 kg**
- Kolor: **Czarny / aluminium**
- Poziom hałasu (3m): **59 db(A)**
- Maksymalna powierzchnia sprzątania: **250m<sup>2</sup>**
- Maksymalna odległość od najdalszego gniazda: **25m**
- Przybliżona maksymalna ilość gniazd ssących: **6 szt**
- Gwarancja standardowa: **5 lata**
- Gwarancja wydłużona: **10 lat\***